

Configurando o Áudio Code

No menu lateral, abra a Aba “Quick Setup”;
Clique no Menu “Quick Setup” que sera aberto após clicar na Aba.

Campos que deverão ser Alterados:

Proxy IP Address: IP do PABX;

Line 1 User ID: Usuário para autenticação no PABX;

Line 1 Authentication Username: Usuário para autenticação no PABX;

Line 1 Authentication Password: Senha para autenticação no PABX;

Abaixo está um **exemplo** já preenchido .

LAN Setup	
IP Type:	<input type="radio"/> Static IP <input checked="" type="radio"/> Automatic IP (DHCP)
IP Address:	10.0.0.181
Subnet Mask:	255.255.254.0
Default Gateway Address:	10.0.0.1
Primary DNS:	10.0.0.86
Secondary DNS:	10.0.0.1

SIP Proxy and Registrar	
Use SIP Proxy:	Enable
Proxy IP Address or Host Name:	10.0.1.1
Proxy Port:	5060
Use SIP Proxy IP and Port for Registration:	Enable
Use SIP Registrar:	Disable

Line Settings	
Line Number:	1
Line 1 Activate:	Enable
Line 1 Display Name:	310HD
Line 1 User ID:	S1003
Line 1 Authentication User Name:	S1003
Line 1 Authentication Password:	*****